


Wandeinbauleuchte 1001 PASO (SM) 3W 3000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Treppenlicht zum Einbau in der Wand, für Außen- und Innenanwendung, geeignet für die Installation in Standardunterputzdose 503
Lieferumfang	Interner elektronischer Netzteiler.. IP68-Steckverbinder für Durchgangsverkabelung.

Abmessung und Body

Länge[mm]	115
Breite [mm]	83
Höhe[mm]	46
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08

100ISM3003NL

Wandeinbauleuchte 100I PASO (SM) 3W 3000K Anthrazit symmetrisch
breitstrahlend on/off



Abmessung und Body

IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	0.4
Material Korpus	Gehäuse aus selbstverlöschendem, UV-beständigem Polycarbonat, spritzgegossen, Diffusor aus gehärtetem Klarglas, sandgestrahlt, Stärke 4 mm, Siebdruck anthrazitfarben
Abmessungen [mm]	115 mm (L) x 83 mm (P) x 46 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	106
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h
Reflektor	Reflektor aus mattiertem Aluminium. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, säuregeätzt, Dicke 4 mm, bedruckt in Anthrazit
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	35
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	3
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

1001SM3003NL

Wandeinbauleuchte 1001 PASO (SM) 3W 3000K Anthrazit symmetrisch
breitstrahlend on/off







Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937