




1002AR3006GL

# Wandeinbauleuchte 1002 PIXEL (AR) 6W 3000K Grau asymmetrisch breitstrahlend on/off



**Ra**  
**> 80**

**3000**  
**K**

## Deklaration

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppen Name    | PIXEL                                                                                                   |
| Herkunftsland          | Italien                                                                                                 |
| Taric Code             | 94054210                                                                                                |
| Technologie            | LED                                                                                                     |
| Fertigungsnormen       | EN/IEC 60598-1                                                                                          |
| Lebensdauer [h]        | 75.000h                                                                                                 |
| Garantie               | 7 Jahre                                                                                                 |
| Produkt Typ            | Wandeinbauleuchte                                                                                       |
| Enthaltene Lichtquelle | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar. |

1002AR3006GL

Wandeinbauleuchte 1002 PIXEL (AR) 6W 3000K Grau asymmetrisch  
breitstrahlend on/off

## Abmessung und Body

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Länge[mm]                | 120 (L)                                           |
| Breite [mm]              | 120 (H)                                           |
| Höhe[mm]                 | 35 (P)                                            |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                              |
| IP Schutzart             | IP66                                              |
| Gewicht [kg]             | 0,5                                               |
| Material Korpus          | Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| Produktfarbe             | Grau                                              |
| Überverpackung [Stück]   | 1                                                 |
| Schutzklasse I - Erdung  | ja                                                |
| Schutzklasse             | I                                                 |

## Lichttechnische Daten

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 3000             |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 45°              |
| Lumen* [Lm]                  | 439              |
| Binningtoleranz              | Mac Adams 3      |
| Lichtstromrückgang           | L80-B50 >75.000h |
| Farbwiedergabeindex          | 80               |
| Reflektor                    | AR               |
| Dimmbar                      | nein             |
| Lumen/Watt                   | 74               |
| Ausstrahlungs Charakteristik | asymmetrisch     |
| Ausstrahlungs Geometrie      | breitstrahlend   |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 6        |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 200-240V |

## Sonstige technische Daten





|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C |
| Steuersignal             | on/off           |

1002AR3006GL

Wandeinbauleuchte 1002 PIXEL (AR) 6W 3000K Grau asymmetrisch  
breitstrahlend on/off



## Grafiken



## Downloads



SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937