



Wandeinbauleuchte 1002 PIXEL (AR) 9W 3000K Corten asymmetrisch breitstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Oberflächeneinbauleuchte mit LED für außen und innen.
Lieferumfang	Elektronisches Schaltnetzteil intern.. Doppelte IP68-Kabelverschraubung in Gummi.

Abmessung und Body

Länge[mm]	120
Breite [mm]	120
Höhe[mm]	35
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

1002AR3009CL

Wandeinbauleuchte 1002 PIXEL (AR) 9W 3000K Corten asymmetrisch
breitstrahlend on/off



Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.5
Material Korpus	Druckgussaluminiumgehäuse, mit korrosionsbeständigem Polyesterpulverlack beschichtet, Farbe Weiß
Abmessungen [mm]	120 mm (L) x 120 mm (P) x 35 mm (H)
Farbe:	Corten

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	726
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h
Reflektor	Asymmetrische Optik 45°, Diffusor aus gehärtetem Flachglas mattiert, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	81
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	9
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung






Ansteuerung	on/off
-------------	--------

1002AR3009CL

Wandeinbauleuchte 1002 PIXEL (AR) 9W 3000K Corten asymmetrisch
breitstrahlend on/off



Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937