

11002R0342CS

# TEC-MAR LED 1100 VENEZIA - 11002R0342CS - 42W|3000K|4535lm|Casambi








| Ra | 3000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | VENEZIA |
| **Herkunftsland** | Italien |
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Technologie** | LED |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Produkt Typ** | Deckenleuchte |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 320 |
| **Breite [mm]** | 1220 |
| **Höhe[mm]** | 85 |

**11002R0342CS** TEC-MAR LED 1100 VENEZIA - 11002R0342CS - 42W|3000K|4535lm|Casambi

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Lochausschnitt [mm]** | 585x585 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK 07 |
| **IP Schutzart** | IP 20/40 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | nein |
| **Gewicht [kg]** | 5 |
| **Material Korpus** | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| **Produktfarbe** | matt weiß |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | ja |
| **Abmessungen [mm]** | - |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 90° |
| **Lumen* [Lm]** | 4535 |
| **Binningtoleranz** | Mac Adams 3 |
| **Lichtstromrückgang** | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI>80 |
| **Reflektor** | 2R |
| **Dimmbar** | ja |
| **Blendung** | UGR <19 |
| **Lumen/Watt** | 108 |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 42 |
| **Frequenz** | 50/60 Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |


## Sonstige technische Daten


| | |
|---|---|
| **Steuersignal** | Casambi |

## Eigenschaften & Vorteile

| Eigenschaft | Ansteuerung Casambi |
|---|---|

# Grafiken





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937