

11002R9475LD

Einbauleuchte 1100 VENEZIA (2R) 75W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push







Ra	4000
> 90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	VENEZIA
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94051099
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Deckenleuchte
Verwendung	LED-Direktbeleuchtungsgerät zur Unterputzmontage in Gipskartondecken. Montage mit Befestigungsbügeln (im Lieferumfang enthalten)
Lieferumfang	Befestigungsklemmen für Gipskarton enthalten.

11002R9475LD	Einbauleuchte 1100 VENEZIA (2R) 75W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Länge[mm]	620
Breite [mm]	1220
Höhe[mm]	85
Lochausschnitt [mm]	585x1185
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	10.0
Material Korpus	Aus Stahlblech gefertigt, mit weißem, vergilbungsresistentem Epoxypulverlack beschichtet, fein strukturierte Oberfläche
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	620 mm (L) x 1220 mm (P) x 85 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	7319
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h L90-B10 > 60.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Reflektor	Optik Dunkel-Hell mit doppelter Paraboloidform und niedriger Leuchtdichte (60° 200 cd/m² Kat. 2). LED-Abdeckdiffusor aus mikroprismatischem Polycarbonat mit Blendschutz und Entspiegelung.
Dimmbar	ja
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	98
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

11002R9475LD	Einbauleuchte 1100 VENEZIA (2R) 75W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	75
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	DALI
Eignung	Innenräume

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Ansteuerung DALI


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push

Grafiken





Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

11002R9475LD	Einbauleuchte 1100 VENEZIA (2R) 75W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push	WEB

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937