

1100QP0432EL

Einbauleuchte 1100 VENEZIA (QP) 32W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94051099
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Direktbeleuchtungsgerät zur Unterputzmontage in Gipskartondecken. Montage mit Befestigungsbügeln (im Lieferumfang enthalten)
Lieferumfang	Befestigungsklemmen für Gipskarton enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	620
Breite [mm]	620

1100QP0432EL	Einbauleuchte 1100 VENEZIA (QP) 32W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	60
Lochausschnitt [mm]	585x585
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP40
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5.0
Material Korpus	Aus Stahlblech gefertigt, mit weißem, vergilbungsresistentem Epoxypulverlack beschichtet, fein strukturierte Oberfläche
Volumen [mÂ³]	0.023064
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	620 mm (L) x 620 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	3846
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h L90-B10 > 60.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus Polycarbonat mit Mikroprismastruktur, blendungsfrei und entspiegelt
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	120
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	32
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

1100QP0432EL	Einbauleuchte 1100 VENEZIA (QP) 32W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off	

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937