

1100QP9442EL

Einbauleuchte 1100 VENEZIA (QP) 42W 4000K CRI 90 Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off







Ra	4000
> 90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	VENEZIA
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94051099
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Einbauleuchte
Verwendung	LED-Direktbeleuchtungsgerät zur Unterputzmontage in Gipskartondecken. Montage mit Befestigungsbügeln (im Lieferumfang enthalten)
Lieferumfang	Befestigungsklemmen für Gipskarton enthalten.

1100QP9442EL	Einbauleuchte 1100 VENEZIA (QP) 42W 4000K CRI 90 Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	620
Breite [mm]	620
Höhe[mm]	60
Lochausschnitt [mm]	585x585
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP40
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5.0
Material Korpus	Aus Stahlblech gefertigt, mit weißem, vergilbungsresistentem Epoxypulverlack beschichtet, fein strukturierte Oberfläche
Produktfarbe	matt weiss
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	620 mm (L) x 620 mm (P) x 60 mm (H)
Schutzklasse	I
Glas-/Schirmmaterial	Blendfreier Diffusor aus mikroprismatischem Polycarbonat
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	4091
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h L90-B10 > 60.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Reflektor	Diffusor aus Polycarbonat mit Mikroprismastruktur, blendungsfrei und entspiegelt
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	97
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

1100QP9442EL	Einbauleuchte 1100 VENEZIA (QP) 42W 4000K CRI 90 Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	42
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937