


11102R0415EL

Einbauleuchte 1110 VERONA (2R) 15W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94051099
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Backlight-Einbauleuchte für Kassettendecken mit verdecktem Tragesystem, Befestigung mittels Konsolen (im Lieferumfang enthalten)
Lieferumfang	Befestigungsschienen für Abhängehimmel mit verdeckter Struktur einschließlich

Abmessung und Body

Länge[mm]	298
Breite [mm]	598

11102R0415EL	Einbauleuchte 1110 VERONA (2R) 15W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	85
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	3.0
Material Korpus	Ausgeführt in pulverbeschichtetes Stahlblech mit Epoxypolyester in Weiß, vergilbungsbeständig, feine Hammerschlaglackierung, mit Phosphatierungsvorbehandlung und Entfettung
Volumen [mÂ³]	0.01514734
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	298 mm (L) x 598 mm (P) x 85 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	1778
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h L90-B10 > 60.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Optik Dunkel-Hell mit doppelter Paraboloidform und niedriger Leuchtdichte (60° 200 cd/m² Kat. 2). LED-Abdeckdiffusor aus mikroprismatischem Polycarbonat mit Blendschutz und Entspiegelung.
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	119
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	15
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

11102R0415EL	Einbauleuchte 1110 VERONA (2R) 15W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken





Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937