

1110QP0438LD

# Einbauleuchte 1110 VERONA (QP) 38W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push






4000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94051099 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Backlight-Einbauleuchte für Kassettendecken mit verdecktem Tragesystem, Befestigung mittels Konsolen (im Lieferumfang enthalten) |
| **Lieferumfang** | Befestigungsschienen für Abhängehimmel mit verdeckter Struktur einschließlich |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 598 |
| **Breite [mm]** | 598 |
| **Höhe[mm]** | 60 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK07 |

| | |
|---|---|
| **1110QP0438LD** | Einbauleuchte 1110 VERONA (QP) 38W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend<br>DALI 2 / DALI 2 push |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **IP Schutzart** | IP40 |
| **Gewicht [kg]** | 5.0 |
| **Material Korpus** | Ausgeführt in pulverbeschichtetes Stahlblech mit Epoxypolyester in Weiß, vergilbungsbeständig, feine Hammerschlaglackierung, mit Phosphatierungsvorbehandlung und Entfettung |
| **Abmessungen [mm]** | 598 mm (L) x 598 mm (P) x 60 mm (H) |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 90° |
| **Lumen* [Lm]** | 4434 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L80-B50 > 100.000 h L90-B10 > 60.000 h |
| **Reflektor** | Diffusor aus Polycarbonat mit Mikroprismastruktur, blendungsfrei und entspiegelt |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 117 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 38 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | DALI 2 / DALI 2 push |


**1110QP0438LD**

Einbauleuchte 1110 VERONA (QP) 38W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push

# Grafiken




# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937