

1110QP9422D1

Einbauleuchte 1110 VERONA (QP) 22W 4000K CRI 90 Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 em.1h







4000 K

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Backlight-Einbauleuchte für Kassettendecken mit verdecktem Tragesystem, Befestigung mittels Konsolen (im Lieferumfang enthalten)
Lieferumfang	Befestigungsschienen für Abhängehimmel mit verdeckter Struktur einschließlich

Abmessung und Body

Länge[mm]	598
Breite [mm]	598
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07

1110QP9422D1	Einbauleuchte 1110 VERONA (QP) 22W 4000K CRI 90 Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 em.1h

Abmessung und Body

IP Schutzart	IP40
Gewicht [kg]	5.0
Material Korpus	Ausgeführt in pulverbeschichtetes Stahlblech mit Epoxypolyester in Weiß, vergilbungsbeständig, feine Hammerschlaglackierung, mit Phosphatierungsvorbehandlung und Entfettung
Abmessungen [mm]	598 mm (L) x 598 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	2407
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h L90-B10 > 60.000 h
Reflektor	Diffusor aus Polycarbonat mit Mikroprismastruktur, blendungsfrei und entspiegelt
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	109
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	22
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung


Ansteuerung	DALI 2 em.1h


1110QP9422D1

Einbauleuchte 1110 VERONA (QP) 22W 4000K CRI 90 Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 em.1h

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937