

1120R20475EL

Einbauleuchte 1120 DARK-LED (R2) 75W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94051099
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Direktbeleuchtungsgerät zur bündigen Einbaumontage auf Unterdecken mit sichtbarem Trägersystem 15/24 mm.
Lieferumfang	Integriertes Vorschaltgerät im Gerät

Abmessung und Body

Länge[mm]	595
Breite [mm]	1195

1120R20475EL	Einbauleuchte 1120 DARK-LED (R2) 75W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	90
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	7.0
Material Korpus	Stahlblechgehäuse, mit epoxipolyesterpulver in weiß beschichtet, vergilbungsresistent mit feiner Prägung, Vorbehandlung mit Phosphatierung und Entfettung.
Volumen [mÂ³]	0.06399225
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	595 mm (L) x 1195 mm (P) x 90 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	8619
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Optik mit doppelter Paraboloidgeometrie und niedriger Leuchtdichte (60° 200 cd/m² Kat. 2), hohem Lichtstromwirkungsgrad, optischer Streuscheibe aus mikroprismenhaltigen Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung.
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <16
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	115
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	75
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

1120R20475EL	Einbauleuchte 1120 DARK-LED (R2) 75W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken





Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937