

1160RP0423EL

Einbauleuchte 1160 SIRACUSA (RP) 23W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94051099
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte DIRECT BACKLIGHT Mehrfachinstallation geeignet für Installation in Lamellendecken mit 35 mm Abstand 50, 85 mm Abstand 100, 135 mm Abstand 150, 185 mm Abstand 200 oder Einbau in Gipskartondecken. Befestigung mit mitgelieferten Halterungen.
Lieferumfang	Treiber in das Gerät integriert. Befestigungsbügel für die Installation in Kassettendecken oder Gipskarton

1160RP0423EL	Einbauleuchte 1160 SIRACUSA (RP) 23W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	225
Breite [mm]	1270
Höhe[mm]	60
Lochausschnitt [mm]	190x1235
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP40
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	3.6
Material Korpus	Stahlblechgehäuse, weiß lackiert mit epoxypolyesterpulver, vergilbungsbeständig, feingeprägter Oberfläche, phosphatiert und entfettet.
Volumen [mÂ³]	0.017145
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	225 mm (L) x 1270 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	2650
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Streuscheibe aus mikroprismativem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung.
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	115
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

1160RP0423EL	Einbauleuchte 1160 SIRACUSA (RP) 23W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	23
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937