

1804QN0432E1

Einbauleuchte 1804 QUADRA (QN) 32W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend em. 1h (DIP-switch)







4000 K

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Backlight-Leuchte für Mehrfachinstallation, geeignet für Aufputzmontage auf Unterdecken mit freiliegender Tragstruktur 15/24 mm, für Einbaumontage mit Falz und Befestigungsbügeln (enthalten) auf Unterdecken mit verdeckter Struktur, für Einbau in Gipskartondecken (mit Zubehör), als Deckenleuchte (mit Zubehör) oder zur Hängung (mit Zubehör).
Lieferumfang	IP20 Schaltnetzteil fernsteuerbar zur Einbau in Abhängdecke enthalten.. Befestigungswinkel für Einbau in Abhängdecke mit verdeckter Struktur (Typ QN-RN)

1804QN0432E1	Einbauleuchte 1804 QUADRA (QN) 32W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend em. 1h (DIP-switch)

Abmessung und Body

Länge[mm]	598
Breite [mm]	598
Höhe[mm]	35
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK06
IP Schutzart	IP 20/40
Gewicht [kg]	2.2
Material Korpus	Stahlblechgehäuse, mit epoxyharzpolyesterpuver in weiß beschichtet, vergilbungsbeständig mit feiner Prägeoberfläche, Phosphatierungsvorbehandlung und Entfettung mit MikroprismenpolyÂ-karbonatdiffusor, blendschutz und antireflexbeschichtet.
Abmessungen [mm]	598 mm (L) x 598 mm (P) x 35 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	3619
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Streuscheibe aus mikroprismativem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	113
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	32
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

1804QN0432E1	Einbauleuchte 1804 QUADRA (QN) 32W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend em. 1h (DIP-switch)


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	em. 1h (DIP-switch)

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937