

1804RP0436EL

Einbauleuchte 1804 QUADRA (RP) 36W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off (DIP-switch)







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94051099
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Backlight-Leuchte für Mehrfachinstallation, geeignet für Aufputzmontage auf Unterdecken mit freiliegender Tragstruktur 15/24 mm, für Einbaumontage mit Falz und Befestigungsbügeln (enthalten) auf Unterdecken mit verdeckter Struktur, für Einbau in Gipskartondecken (mit Zubehör), als Deckenleuchte (mit Zubehör) oder zur Hängung (mit Zubehör).
Lieferumfang	Unabhängiger IP20-Treiber mit Fernbedienung, zur Unterputzmontage in der Abhänghdecke, inklusive

1804RP0436EL	Einbauleuchte 1804 QUADRA (RP) 36W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off (DIP-switch)

Abmessung und Body

Länge[mm]	1195
Breite [mm]	295
Höhe[mm]	35
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK06
IP Schutzart	IP 20/40
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	2.3
Material Korpus	Stahlblechgehäuse, mit epoxyharzpolyesterpuver in weiß beschichtet, vergilbungsbeständig mit feiner Prägeoberfläche, Phosphatierungsvorbehandlung und Entfettung mit MikroprismenpolyÂ-karbonatdiffusor, blendschutz und antireflexbeschichtet.
Volumen [mÂ³]	0.012338375
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	1195 mm (L) x 295 mm (P) x 35 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	3939
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus mikroprismatischem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19. UGR <22
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	109
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

1804RP0436EL	Einbauleuchte 1804 QUADRA (RP) 36W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off (DIP-switch)

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	36
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	on/off (DIP-switch)

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937