

1805QPTW34D8

Einbauleuchte 1805 LEILA HCL (QP) 34W 2700K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 DT8







Ra	2700
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94051099
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	90000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Mehrfacheinbauleuchte, einbaubar als Aufputz auf Deckenuntersichten aus Paneelen mit sichtbarer Tragstruktur 15/24 mm, als Deckenleuchte oder Pendelleuchte mittels entsprechenden Zubehörs
Lieferumfang	Unabhängiger DALI DT8 Treiber IP20 ferngesteuert in der Abhänghängung eingebaut.

1805QPTW34D8	Einbauleuchte 1805 LEILA HCL (QP) 34W 2700K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 DT8

Abmessung und Body

Länge[mm]	595
Breite [mm]	595
Höhe[mm]	10
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK06
IP Schutzart	IP 20/40
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	2.7
Material Korpus	Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet mit epoxipolyesterharz in Weiß, vergilbungssicher mit feiner Prägung, Vorbehandlung mit Phosphatierung und Entfettung
Volumen [mÂ³]	0.00354025
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	595 mm (L) x 595 mm (P) x 10 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	2700
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	3926
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 90.000 h L90-B10 > 50.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus Polycarbonat mit Mikroprismastruktur, blendungsfrei und entspiegelt
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	115
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	34
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

1805QPTW34D8	Einbauleuchte 1805 LEILA HCL (QP) 34W 2700K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 DT8

Sonstige technische Daten

Steuersignal	Dali
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 DT8

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937