

1806RP0436EL

# Einbauleuchte 1806 QUADRA HP (RP) 36W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off (DIP-switch)






| Ra | 4000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94051099 |
| **Technologie** | LED |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Backlight-Leuchte für Mehrfachinstallation, geeignet für Aufputzmontage auf Unterdecken mit freiliegender Tragstruktur 15/24 mm, für Einbaumontage mit Falz und Befestigungsbügeln (enthalten) auf Unterdecken mit verdeckter Struktur, für Einbau in Gipskartondecken (mit Zubehör), als Deckenleuchte (mit Zubehör) oder zur Hängung (mit Zubehör). |
| **Lieferumfang** | Unabhängiger IP20-Treiber mit Fernbedienung, zur Unterputzmontage in der Abhänghdecke, inklusive |

| | |
|---|---|
| **1806RP0436EL** | Einbauleuchte 1806 QUADRA HP (RP) 36W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off (DIP-switch) |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 295 |
| **Breite [mm]** | 1195 |
| **Höhe[mm]** | 35 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK06 |
| **IP Schutzart** | IP 20/40 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | ja |
| **Gewicht [kg]** | 2.3 |
| **Material Korpus** | Stahlblechgehäuse, mit epoxyharz-polyesterpulver in weiß beschichtet, vergilbungsbeständig mit feiner Prägung, Oberflächenvorbehandlung mit Phosphatierung und Entfettung. Diffusor aus mikroprismen-polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung. |
| **Volumen [mÂ³]** | 0.012338375 |
| **Produktfarbe** | matt weiß |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | nein |
| **Abmessungen [mm]** | 295 mm (L) x 1195 mm (P) x 35 mm (H) |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 90° |
| **Lumen* [Lm]** | 4642 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L80-B50 > 100.000 h |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI>80 |
| **Reflektor** | Streuscheibe aus mikroprismativem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung. |
| **Dimmbar** | nein |
| **Blendung** | UGR <19 |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 129 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

| | |
|---|---|
| **1806RP0436EL** | Einbauleuchte 1806 QUADRA HP (RP) 36W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off (DIP-switch) |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 36 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Steuersignal** | on/off |
| **Eignung** | Innenräume |


## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off (DIP-switch) |

# Grafiken




# Downloads

| DATENBLATT_FAM | EULUMDAT | EULUMDAT_ZIP | INSTALLATIONSHINWEIS |
|---|---|---|---|

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937