

1814NH5436EL

Einbauleuchte 1814 QUADRA IP (NH) 36W 4000K Weiß mikroprismatisch breitstrahlend on/off







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94051099
Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre

Abmessung und Body

Länge[mm]	598
Breite [mm]	598
Höhe[mm]	35
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 06
IP Schutzart	IP 54/65
Schutzklasse II - Isolation	ja

1814NH5436EL	Einbauleuchte 1814 QUADRA IP (NH) 36W 4000K Weiß mikroprismatisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	2.5
Material Korpus	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
Volumen [mÂ³]	0.012390875
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	598 mm (L) x 598 mm (P) x 35 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	4642
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	NH5
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Lumen/Watt	129

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	36
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off


Steuerung


Ansteuerung	on/off (DIP-switch)

1814NH5436EL

Einbauleuchte 1814 QUADRA IP (NH) 36W 4000K Weiß mikroprismatisch breitstrahlend on/off

Grafiken





Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937