

1814QE5424EL

QUADRA IP 24W 4000K CRI>80 mod.QE5 UGR<19 - ON/OFF







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre

Abmessung und Body

Länge[mm]	595
Breite [mm]	595
Höhe[mm]	35
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 06
IP Schutzart	IP 54/65
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	2.5

1814QE5424EL	QUADRA IP 24W 4000K CRI>80 mod.QE5 UGR<19 - ON/OFF

Abmessung und Body

Material Korpus	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
Volumen [mÂ³]	0.012390875
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	2758
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	QE5
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19


Elektrische Daten


Leistung [Watt]	24
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off

Grafiken





1814QE5424EL QUADRA IP 24W 4000K CRI>80 mod.QE5 UGR<19 - ON/OFF

WEB

Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937