

1820LQ04261N

Einbauleuchte 1820 VERA (LQ) 26W 4000K Schwarz symmetrisch breitstrahlend DALI 2 em. 1h



4000
K

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Direktbacklight-Leuchte mit Mehrfach-Installationsmöglichkeit, geeignet für: - Aufputzmontage auf Rasterdecken mit sichtbarer Tragstruktur 15/24 mm - Einbaumontage mit Spannbügeln (im Lieferumfang enthalten) für Rasterdecken mit verdeckter Struktur - Einbaumontage in Gipskartondecken (mit Zubehör) - Decken- oder Hängemontage (mit Zubehör)
Lieferumfang	Integrierter Treiber im Gerät in den Versionen LQ und LR.. Integrierter Treiber im Gerät.

1820LQ04261N

Einbauleuchte 1820 VERA (LQ) 26W 4000K Schwarz symmetrisch
breitstrahlend DALI 2 em. lh



Abmessung und Body

Länge[mm]	595
Breite [mm]	595
Höhe[mm]	35
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	5.0
Material Korpus	Gehäuse aus Stahlblech, mit epoxidpolyesterpulver in Schwarz beschichtet, vergilbungsbeständig mit feiner Prägung. Oberflächenvorbereitung durch Phosphatierung und Entfettung. Rotationssymmetrischer Reflektor aus tiefgezogenem, schwarz lackiertem Stahlblech, blendungsarm und reflexionsmindernd.
Abmessungen [mm]	595 mm (L) x 595 mm (P) x 35 mm (H)
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	3837
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Rotationssymmetrische Reflektoren aus geschwungenem Stahlblech, schwarz lackiert, blendungsfrei und reflexionshemmend.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	148
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	26
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume
---------	------------

1820LQ0426IN

Einbauleuchte 1820 VERA (LQ) 26W 4000K Schwarz symmetrisch
breitstrahlend DALI 2 em. lh

Anschluss

Anschlüsse




Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung

DALI 2 em. lh

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

1820LQ - MAX 1820LQ0426IN - 26W 4000K - symmetrische Optik

Abstand	Beleuchtung	Fläche (l x b)
3 m	33 lx	9 m x 14 m
4 m	18 lx	12 m x 19 m
5 m	12 lx	15 m x 24 m
6 m	8 lx	18 m x 28 m



Leuchtdichte (Einheitswert): Leuchtdichte (cd/m²) = 1000 lx / 1000 cm² = 1000 cd/m²
 Lichtstrom (lm) = 26 W x 150 lm/W = 3900 lm
 Lichtausbeute (lm/W) = 3900 lm / 26 W = 150 lm/W



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937