

1820LQ0429CS

Einbauleuchte 1820 VERA (LQ) 29W 4000K matt  
weiss symmetrisch breitstrahlend CASAMBI



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Ra</b><br>> 80 | <b>4000</b><br>K |
|-------------------|------------------|

Deklaration

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Produktgruppen Name | VERA           |
| Herkunftsland       | Italien        |
| Taric Code          | 94054210       |
| Technologie         | LED            |
| Fertigungsnormen    | EN/IEC 60598-1 |
| Lebensdauer [h]     | 100000         |
| Garantie            | 7 Jahre        |
| Produkt Typ         | Einbauleuchte  |

Abmessung und Body

|             |         |
|-------------|---------|
| Länge[mm]   | 595 (A) |
| Breite [mm] | 595 (B) |



## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                    | 35 (C)                                                                                                                                                         |
| Lochausschnitt [mm]         | 605x605                                                                                                                                                        |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK07                                                                                                                                                           |
| IP Schutzart                | IP20                                                                                                                                                           |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                                                                                           |
| Gewicht [kg]                | 5                                                                                                                                                              |
| Material Korpus             | Gehäuse aus Stahlblech. lackiert mit schwarzen Epoxid-Polyester-Pulvern.<br>vergilbungshemmend mit feiner Prägung. Phosphatierung und Entfettungsvorbehandlung |
| Produktfarbe                | matt weiss                                                                                                                                                     |
| Überversackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                              |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                                                                                             |
| Schutzklasse                | II                                                                                                                                                             |
| Farbe:                      | matt weiss                                                                                                                                                     |

## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 4000                                  |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 36°                                   |
| Lumen* [Lm]                  | 4658                                  |
| Binningtoleranz              | Mac Adams 3                           |
| Lichtstromrückgang           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| Farbwiedergabeindex          | CRI>80                                |
| Reflektor                    | LQ                                    |
| Dimmbar                      | nein                                  |
| Blendung                     | UGR <19                               |
| Lumen/Watt                   | 161                                   |
| Ausstrahlungs Charakteristik | symmetrisch                           |
| Ausstrahlungs Geometrie      | breitstrahlend                        |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 29       |
| Frequenz        | 50/60 Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

1820LQ0429CS

Einbauleuchte 1820 VERA (LQ) 29W 4000K matt weiss symmetrisch  
breitstrahlend CASAMBI



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C |
|--------------------------|------------------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Steuersignal | CASAMBI |
|--------------|---------|

## Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937