

1820LR0429CS

Einbauleuchte 1820 VERA (LR) 29W 4000K matt weiss symmetrisch breitstrahlend CASAMBI



Ra > 80	4000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	VERA
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Einbauleuchte

Abmessung und Body

Länge[mm]	295 (A)
Breite [mm]	1195 (B)



Abmessung und Body

Höhe[mm]	35 (C)
Lochausschnitt [mm]	305x1205
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5
Material Korpus	Gehäuse aus Stahlblech. lackiert mit schwarzen Epoxid-Polyester-Pulvern. vergilbungshemmend mit feiner Prägung. Phosphatierung und Entfettungsvorbehandlung
Produktfarbe	matt weiss
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	II
Farbe:	matt weiss

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	4658
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	LR
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Lumen/Watt	161
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	29
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

1820LR0429CS

Einbauleuchte 1820 VERA (LR) 29W 4000K matt weiss symmetrisch
breitstrahlend CASAMBI



Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
--------------------------	------------------

Steuersignal	CASAMBI
--------------	---------

Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937