

1870RP0432LD

Einbauleuchte 1870 CLOE (RP) 32W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push





Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	CLOE
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94051099
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Einbauleuchte
Verwendung	LED-Direktbeleuchtungsgerät BACKLIGHT Mehrfachinstallation, einbaubar als Auflageleuchte für Unterdeckensysteme mit sichtbarer Tragstruktur 15/24 mm, als Deckenleuchte oder hängend mittels entsprechender Befestigungszubehör.
Lieferumfang	Frontrahmen mit federndem Schnellverriegelungssystem. (Mod. QP-RP). Im Gerät integrierter Treiber.

1870RP0432LD	Einbauleuchte 1870 CLOE (RP) 32W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	1195
Höhe[mm]	35
Lochausschnitt [mm]	305x1205
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP40
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	3.5
Material Korpus	Gehäuse aus Stahlblech, beschichtet mit epoxipolyesterpulver in weiß, vergilbungsbeständig mit feiner Struktur-Oberflächenfinish, Vorbehandlung mit Phosphatierung und Entfettung
Produktfarbe	matt weiss
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 1195 mm (P) x 35 mm (H)
Schutzklasse	II
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	4122
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Streuscheibe aus mikroprismativem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung.
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	129
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	gleichmäßig
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

1870RP0432LD	Einbauleuchte 1870 CLOE (RP) 32W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	32
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937