

1870RP6532LD

Einbauleuchte 1870 CLOE (RP) 32W 6500K matt  
weiss symmetrisch gleichmäßig DALI 2



LED

7 JAHRE  
GARANTIE

IK07

IP40



Ra  
> 80

6500  
K

Deklaration

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppen Name | CLOE                                                             |
| Herkunftsland       | Italien                                                          |
| Taric Code          | 94054210                                                         |
| Technologie         | LED                                                              |
| Fertigungsnormen    | EN/IEC 60598-1                                                   |
| Lebensdauer [h]     | 100000                                                           |
| Garantie            | 7 Jahre                                                          |
| Produkt Typ         | Einbauleuchte                                                    |
| Projektartikel      | Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen. |

1870RP6532LD

Einbauleuchte 1870 CLOE (RP) 32W 6500K matt weiss symmetrisch  
gleichmäßig DALI 2

## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                   | 295 (A)                                                                                                                                   |
| Breite [mm]                 | 1195 (B)                                                                                                                                  |
| Höhe[mm]                    | 35 (C)                                                                                                                                    |
| Lochausschnitt [mm]         | 305x1205                                                                                                                                  |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK07                                                                                                                                      |
| IP Schutzart                | IP40                                                                                                                                      |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                                                                      |
| Gewicht [kg]                | 3.5                                                                                                                                       |
| Material Korpus             | Gehäuse aus Stahlblech. lackiert mit weißem. vergilbungsfreiem Epoxid-Polyester-Pulver. mit feiner Prägung. Phosphatierung und Entfettung |
| Produktfarbe                | matt weiss                                                                                                                                |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                         |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                                                                        |
| Schutzklasse                | II                                                                                                                                        |
| Farbe:                      | matt weiss                                                                                                                                |

## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 6500                                  |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 36°                                   |
| Lumen* [Lm]                  | 4122                                  |
| Binningtoleranz              | Mac Adams 3                           |
| Lichtstromrückgang           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| Farbwiedergabeindex          | CRI>80                                |
| Reflektor                    | RP                                    |
| Dimmbar                      | nein                                  |
| Blendung                     | UGR <19                               |
| Lumen/Watt                   | 129                                   |
| Ausstrahlungs Charakteristik | symmetrisch                           |
| Ausstrahlungs Geometrie      | gleichmäßig                           |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 32       |
| Frequenz        | 50/60 Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

1870RP6532LD

Einbauleuchte 1870 CLOE (RP) 32W 6500K matt weiss symmetrisch  
gleichmäßig DALI 2



Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C |
| Steuersignal             | DALI 2           |

Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS



# TEC-MAR<sup>®</sup>.de

---

Seit 1992 steht TEC-MAR für innovative Beleuchtungslösungen „**Made in Italy**“. Ob für Industrie, Gewerbe oder urbane Räume – wir verbinden Tradition, Qualität und modernes Design mit vielseitiger Funktionalität.

Der Anspruch: „High Lighting Performance“ – leistungsstarke Beleuchtungslösungen, die weltweit in über 40 Ländern geschätzt werden.

Erleben Sie dynamische und maßgeschneiderte Produkte für jede Anwendung – mit **TEC-MAR**.

## TEC-MAR Leuchten GmbH

Skalitzer Straße 33  
D 10999 Berlin

office@tec-mar.de  
+49 (0) 30 120 83 600

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**tec-mar.de**