

1881IR0445EL

Einbauleuchte 1881 AURORA (IR) 45W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94051099
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Direktrückleuchte Mehrfachinstallation, geeignet für Unterputzmontage als Auflage auf Abhangdecken mit sichtbarem Traggerüst 15/24 mm, Unterputzmontage in Gipskartonabhangdecken (mittels Zubehör)
Lieferumfang	Frontrahmen mit Schnellverschluss-Federsystem.. In das Gerät integrierter Treiber.

1881IR0445EL	Einbauleuchte 1881 AURORA (IR) 45W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	1195
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP40
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	3.8
Material Korpus	Stahlblechgehäuse, mit epoxyharz-polyesterpulver in weiß beschichtet, vergilbungsbeständig mit feiner Prägung, Oberflächenvorbehandlung mit Phosphatierung und Entfettung. Diffusor aus mikroprismen-polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung.
Volumen [mÂ³]	0.0211515
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 1195 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	6300
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Streuscheibe aus mikroprismativem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung.
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	140
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

1881IR0445EL	Einbauleuchte 1881 AURORA (IR) 45W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	45
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken





Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937