

1881QR0436EL

# Einbauleuchte 1881 AURORA (QR) 36W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off






| Ra | 4000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94051099 |
| **Technologie** | LED |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Leuchte DIRECT BACKLIGHT Mehrfachinstallation, geeignet für Aufputzmontage auf Rasterdecken mit sichtbarer Tragstruktur 15/24 mm, für Unterputzmontage in Gipskartondecken (mit Zubehör), als Deckenleuchte oder Hängeleuchte (mit Zubehör). |
| **Lieferumfang** | Frontrahmen mit federbetätigtem Schnellverriegelungssystem. (Mod. QR-RR). Im Gerät integrierter Treiber. |

| | |
|---|---|
| **1881QR0436EL** | Einbauleuchte 1881 AURORA (QR) 36W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 595 |
| **Breite [mm]** | 595 |
| **Höhe[mm]** | 60 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK07 |
| **IP Schutzart** | IP40 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | nein |
| **Gewicht [kg]** | 5.0 |
| **Material Korpus** | Stahlblechgehäuse, mit epoxyharz-polyesterpulver in weiß beschichtet, vergilbungsbeständig mit feiner Prägung, Oberflächenvorbehandlung mit Phosphatierung und Entfettung. Diffusor aus mikroprismen-polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung. |
| **Volumen [mÂ³]** | 0.0212415 |
| **Produktfarbe** | matt weiß |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | ja |
| **Abmessungen [mm]** | 595 mm (L) x 595 mm (P) x 60 mm (H) |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 90° |
| **Lumen* [Lm]** | 4239 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L80-B50 > 100.000 h |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI>80 |
| **Reflektor** | Streuscheibe aus mikroprismativem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung. |
| **Dimmbar** | nein |
| **Blendung** | UGR <19 |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 118 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

| | |
|---|---|
| **1881QR0436EL** | Einbauleuchte 1881 AURORA (QR) 36W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 36 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Steuersignal** | on/off |
| **Eignung** | Innenräume |


## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off |

# Grafiken




# Downloads

| DATENBLATT_FAM | EULUMDAT | EULUMDAT_ZIP | INSTALLATIONSHINWEIS |
|---|---|---|---|

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937