

1881QR0572EL-E0A

AURORA 72W 5000K CRI>80 mod.QR UGR<19 on/off







Ra	5000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94051099
Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Zertifizierung UL	Einzelteile UL Zertifiziert

Abmessung und Body

Länge[mm]	595
Breite [mm]	595
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 07
IP Schutzart	IP 40

1881QR0572EL-E0A	AURORA 72W 5000K CRI>80 mod.QR UGR<19 on/off

Abmessung und Body

Schutzklasse II - Isolation	nein
Material Korpus	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
Volumen [mÂ³]	0.0212415
Produktfarbe	matt weiß
Schutzklasse I - Erdung	ja

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	5000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	11311
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	QR
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19


Elektrische Daten

Leistung [Watt]	72
Frequenz	50 -60 Hz
Spannung [Volt]	110 - 127 Vac, bzw. 220 - 240Vac
Stromaufnahme	0,34 - 0,72A

Sonstige technische Daten


Steuersignal	on/off

Grafiken





1881QR0572EL-E0A AURORA 72W 5000K CRI>80 mod.QR UGR<19 on/off



Downloads

PRUEFZERTIFIKAT

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937