

2004LP4048ES

Einbauleuchte 2004 BRERA 2 (LP) 48W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94051099
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Linearleuchte zum bündigen Einbau ohne Anschlagkante für Gipskartonabhängen. Auch als durchgehende Reihe installierbar.
Lieferumfang	Lineare Verbindungsstück enthalten.. Schnellbefestigungssystem enthalten.. Polycarbonat-Diffusor nicht enthalten.. 24V-Trafo nicht enthalten.

2004LP4048ES	Einbauleuchte 2004 BRERA 2 (LP) 48W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	1160
Länge[mm]	31
Breite [mm]	90
Höhe[mm]	1160
Lochausschnitt [mm]	32x1160
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP40
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	1.8
Material Korpus	Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, lackiert mit epoxypolylester-Pulverlack, Farbe Weiß vergilbungsfrei, feine Reliefoberfläche
Volumen [mÂ³]	0.0032364
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	31 mm (L) x 90 mm (P) x 1160 mm (H) x 1160 mm (D)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	5180
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h L90-B10 > 60.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus mikroprismatischem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19. UGR <22
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	108
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

2004LP4048ES	Einbauleuchte 2004 BRERA 2 (LP) 48W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	48
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937