

2006C33032LD

Pendelleuchte 2006 AGAPE (C3) 32W 3000K Weiß symmetrisch diffus abstrahlend DALI 2 / DALI 2 push







Ra	3000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	AGAPE
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Hängeleuchte
Verwendung	Lineare LED-Leuchte für den Innenbereich, geeignet für Decken- oder Pendelaufhängung.
Lieferumfang	Linearverbinder nicht enthalten.. Verdrahtungsklemme enthalten.. Polycarbonat-Diffusor enthalten.. Aufhängeset nicht enthalten.. Deckenrosette nicht enthalten.. Stromkabel nicht enthalten.

2006C33032LD	Pendelleuchte 2006 AGAPE (C3) 32W 3000K Weiß symmetrisch diffus abstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	825
Länge[mm]	56
Breite [mm]	90
Höhe[mm]	1125
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP40
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	2.8
Material Korpus	Strangpresstes Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet mit epoxypolyesterpulver, schwarz, vergilbungsbeständig, feingekörnte Oberflächenstruktur.
Produktfarbe	matt weiss
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	56 mm (L) x 90 mm (P) x 1125 mm (H) x 825 mm (D)
Schutzklasse	II
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	4090
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus mattiertem Opalpolycarbonata mit hohem visuellen Komfort.
Dimmbar	nein
Blendung	UGR<22
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	128
Ausstrahlungs Charakteristik	direkt-indirekt
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

2006C33032LD	Pendelleuchte 2006 AGAPE (C3) 32W 3000K Weiß symmetrisch diffus abstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	32
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937