

2006LP4022EL

Pendelleuchte 2006 AGAPE (LP) 22W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Lineare LED-Leuchte für den Innenbereich, geeignet für Decken- oder Pendelaufhängung.
Lieferumfang	Lineare Verbindungsstelle enthalten.. Anschlussstecker Leitungsanfang nicht enthalten.. Polycarbonatdiffusor nicht enthalten.. Aufhängeset nicht enthalten.. Rosette nicht enthalten.. Stromversorgungskabel nicht enthalten.

2006LP4022EL	Pendelleuchte 2006 AGAPE (LP) 22W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	600
Länge[mm]	56
Breite [mm]	90
Höhe[mm]	600
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP40
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	2.9
Material Korpus	Strangpresstes Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet mit epoxypolyesterpulver, schwarz, vergilbungsbeständig, feingekörnte Oberflächenstruktur.
Volumen [mÂ³]	0.003024
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	56 mm (L) x 90 mm (P) x 600 mm (H) x 600 mm (D)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	2951
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Streuscheibe aus mikroprismativem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung.
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19. UGR <22
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	127
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

2006LP4022EL	Pendelleuchte 2006 AGAPE (LP) 22W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off	

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	22
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937