
2006MC0022E3

# Pendelleuchte 2006 AGAPE (MC) 2250K Weiß symmetrisch breitstrahlend em. 3h






2250
K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054990 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | Lineare LED-Leuchte für den Innenbereich, geeignet für Decken- oder Pendelaufhängung. |
| **Lieferumfang** | Linearverbinder enthalten.. Steckverbinder Leitungsanfang nicht enthalten.. Aufhängeset nicht enthalten.. Deckenrosette nicht enthalten.. Stromversorgungskabel nicht enthalten. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Durchmesser [mm]** | 1950 |
| **Länge[mm]** | 56 |
| **Breite [mm]** | 90 |

| | |
|---|---|
| **2006MC0022E3** | Pendelleuchte 2006 AGAPE (MC) 2250K Weiß symmetrisch breitstrahlend em. 3h |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Höhe[mm]** | 2250 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK07 |
| **IP Schutzart** | IP40 |
| **Gewicht [kg]** | 5.6 |
| **Material Korpus** | Strangpressaluminiumgehäuse weiß mattlackiert mit antivergelbender Epoxypulverbeschichtung und feiner Riffelstruktur. |
| **Abmessungen [mm]** | 56 mm (L) x 90 mm (P) x 2250 mm (H) x 1950 mm (D) |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 2250 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume |


## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | em. 3h |

# Grafiken



| | |
|---|---|
| **2006MC0022E3** | Pendelleuchte 2006 AGAPE (MC) 2250K Weiß symmetrisch breitstrahlend em. 3h |

# Downloads

DATENBLATT_FAM

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937