


2006RP3049EL

# Pendelleuchte 2006 AGAPE (RP) 49W 3000K Weiß on/off






| Ra | 3000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | AGAPE |
| **Herkunftsland** | Italien |
| **Taric Code** | 94054990 |
| **Technologie** | LED |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Produkt Typ** | Hängeleuchte |
| **Verwendung** | LED-Linearleuchte für den Innenbereich, geeignet für Decken- oder Pendelmontage. |
| **Lieferumfang** | Linearverbinder enthalten.. Anfangsverbinder nicht enthalten.. Diffusor aus Polycarbonat nicht enthalten.. Pendel-Kit nicht enthalten.. Baldachin nicht enthalten.. Netzkabel nicht enthalten. |

**2006RP3049EL** Pendelleuchte 2006 AGAPE (RP) 49W 3000K Weiß on/off

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Durchmesser [mm]** | 1380 |
| **Länge[mm]** | 56 |
| **Breite [mm]** | 90 |
| **Höhe[mm]** | 1685 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK07 |
| **IP Schutzart** | IP40 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | ja |
| **Gewicht [kg]** | 4.2 |
| **Material Korpus** | Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, pulverlackiert mit Epoxipolyester in Farbe Schwarz, vergilbungssicher, mit feiner Strukturoberfläche. |
| **Produktfarbe** | matt weiss |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | nein |
| **Abmessungen [mm]** | 56 mm (L) x 90 mm (P) x 1685 mm (H) x 1380 mm (D) |
| **Schutzklasse** | I |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 90° |
| **Lumen* [Lm]** | 5760 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L80-B50 > 100.000 h |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI>80 |
| **Reflektor** | Streuscheibe aus mikroprismativem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung. |
| **Dimmbar** | nein |
| **Blendung** | UGR<19 |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 120 |
| **Ausstrahlungs Charakteristik** | direkt-indirekt |
| **Ausstrahlungs Geometrie** | elliptisch |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

**2006RP3049EL** Pendelleuchte 2006 AGAPE (RP) 49W 3000K Weiß on/off

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 49 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur [°C]** | -25° C bis 45° C |
| **Steuersignal** | on/off |
| **Eignung** | Innenräume |


## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off |

# Grafiken




# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937