

2006RP4034EL

Pendelleuchte 2006 AGAPE (RP) 34W 4000K Weiß on/off







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Linearleuchte für den Innenbereich, geeignet für Decken- oder Pendelmontage.
Lieferumfang	Linearverbinder enthalten.. Anfangsverbinder nicht enthalten.. Diffusor aus Polycarbonat nicht enthalten.. Pendel-Kit nicht enthalten.. Baldachin nicht enthalten.. Netzkabel nicht enthalten.

2006RP4034EL Pendelleuchte 2006 AGAPE (RP) 34W 4000K Weiß on/off

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	1380
Länge[mm]	56
Breite [mm]	90
Höhe[mm]	1685
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP40
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	4.2
Material Korpus	Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, pulverlackiert mit Epoxipolyester in Farbe Schwarz, vergilbungssicher, mit feiner Strukturoberfläche.
Volumen [mÂ³]	0.0084924
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	56 mm (L) x 90 mm (P) x 1685 mm (H) x 1380 mm (D)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	4427
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Streuscheibe aus mikroprismativem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung.
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19. UGR <22
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	130
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

2006RP4034EL	Pendelleuchte 2006 AGAPE (RP) 34W 4000K Weiß on/off

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	34
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken





Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937