

2007RP4027EL

Pendelleuchte 2007 AGAPE 2 (RP) 27W 4000K Weiß on/off







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Linearleuchte für den Innenbereich zur Pendelmontage.
Lieferumfang	Linearverbinder enthalten.. Oberer Diffusor aus Polycarbonat enthalten.. Stahl-Pendelseile 1,5 m enthalten. Unterer Diffusor aus Polycarbonat nicht enthalten.. Baldachin nicht enthalten.. Netzkabel nicht enthalten.

2007RP4027EL Pendelleuchte 2007 AGAPE 2 (RP) 27W 4000K Weiß on/off

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	320
Länge[mm]	56
Breite [mm]	90
Höhe[mm]	565
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP40
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	1.6
Material Korpus	Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, pulverlackiert mit Epoxipolyester in Farbe Schwarz, vergilbungssicher, mit feiner Strukturoberfläche.
Volumen [mÂ³]	0.0028476
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	56 mm (L) x 90 mm (P) x 565 mm (H) x 320 mm (D)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	3189
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Streuscheibe aus mikroprismativem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung.
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19. UGR <22
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	118
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

2007RP4027EL Pendelleuchte 2007 AGAPE 2 (RP) 27W 4000K Weiß on/off

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	27
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken





Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937