

2011RP9423LD

Pendelleuchte 2011 BLANCA (RP) 23W 4000K CRI 90 Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push







Ra	4000
> 90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	BLANCA
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Anbauleuchte
Verwendung	LED-Gerät DIRECT BACKLIGHT geeignet für Montage an Decke oder als Hängeleuchte (mittels Zubehör).
Lieferumfang	Frontrahmen mit Schnellverschluss-Federsystem.. In das Gerät integrierter Treiber.

2011RP9423LD	Pendelleuchte 2011 BLANCA (RP) 23W 4000K CRI 90 Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Länge[mm]	150
Breite [mm]	1250
Höhe[mm]	35
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP40
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	3.6
Material Korpus	Stahlblechgehäuse, pulverversiegelt in Weiß mit UV-beständiger Epoxipolyesterbeschichtung, feiner Prägung, mit Phosphatierungsvorbereitung und Entfettung.
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	150 mm (L) x 1250 mm (P) x 35 mm (H)
Schutzklasse	II
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	2599
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Reflektor	Diffusor aus Polycarbonat mit Mikroprismastruktur, blendungsfrei und entspiegelt
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	113
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	gleichmäßig
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

2011RP9423LD	Pendelleuchte 2011 BLANCA (RP) 23W 4000K CRI 90 Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	23
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push

Grafiken





Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937