

2012R20423LD

Pendelleuchte 2012 SIERRA (R2) 23W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	SIERRA
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Anbauleuchte
Verwendung	LED-Gerät DIRECT BACKLIGHT geeignet für Montage an Decke oder als Hängeleuchte (mittels Zubehör).
Lieferumfang	Integriertes Vorschaltgerät im Gerät

2012R20423LD	Pendelleuchte 2012 SIERRA (R2) 23W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Länge[mm]	135
Breite [mm]	1150
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	2.8
Material Korpus	Stahlblechgehäuse, pulverversiegelt in Weiß mit UV-beständiger Epoxipolyesterbeschichtung, feiner Prägung, mit Phosphatierungsvorbereitung und Entfettung.

Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	135 mm (L) x 1150 mm (P) x 60 mm (H)
Schutzklasse	II
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	3197
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Mikrooptik Dunkellichtstrahler mit doppelter Paraboloidform und niedriger Leuchtdichte (60° 200 cd/m² Kat. 2)
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	139
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	tiefstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

2012R20423LD	Pendelleuchte 2012 SIERRA (R2) 23W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	23
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push

Grafiken





Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937