

2013RP0428EL

# Pendelleuchte 2013 BLANCA HP (RP) 28W 4000K Weiß on/off








| Ra | 4000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054990 |
| **Technologie** | LED |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | Deckenanbauleuchte mit Decken- oder Pendelmontage |
| **Lieferumfang** | Frontrahmen mit Schnellverschluss-Federsystem.. In das Gerät integrierter Treiber. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 150 |
| **Breite [mm]** | 1530 |
| **Höhe[mm]** | 35 |

**2013RP0428EL** Pendelleuchte 2013 BLANCA HP (RP) 28W 4000K Weiß on/off

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK07 |
| **IP Schutzart** | IP40 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | nein |
| **Gewicht [kg]** | 4.4 |
| **Material Korpus** | Aus Stahlblech gefertigt, mit weißem, vergilbungsresistentem Epoxipolyesterpulver beschichtet mit feiner Prägestruktur, mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt |
| **Volumen [mÂ³]** | 0.0080325 |
| **Produktfarbe** | matt weiß |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | ja |
| **Abmessungen [mm]** | 150 mm (L) x 1530 mm (P) x 35 mm (H) |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 90° |
| **Lumen* [Lm]** | 3932 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L80-B50 > 100.000 h L90-B10 > 60.000 h |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI>80 |
| **Reflektor** | Diffusor aus Polycarbonat mit Mikroprismastruktur, blendungsfrei und entspiegelt |
| **Dimmbar** | nein |
| **Blendung** | UGR <19 |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 140 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 28 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |

**2013RP0428EL** Pendelleuchte 2013 BLANCA HP (RP) 28W 4000K Weiß on/off

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Steuersignal** | on/off |
| **Eignung** | Innenräume |


## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off |

# Grafiken






# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937