

2013RP0438EL

Pendelleuchte 2013 BLANCA HP (RP) 38W 4000K Weiß on/off





Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Deckenanbauleuchte mit Decken- oder Pendelmontage
Lieferumfang	Frontrahmen mit Schnellverschluss-Federsystem.. In das Gerät integrierter Treiber.

Abmessung und Body

Länge[mm]	150
Breite [mm]	1530
Höhe[mm]	35

2013RP0438EL Pendelleuchte 2013 BLANCA HP (RP) 38W 4000K Weiß on/off

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP40
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	4.4
Material Korpus	Aus Stahlblech gefertigt, mit weißem, vergilbungsresistentem Epoxipolyesterpulver beschichtet mit feiner Prägestruktur, mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt
Volumen [mÂ³]	0.0080325
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	150 mm (L) x 1530 mm (P) x 35 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	5503
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h L90-B10 > 60.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus Polycarbonat mit Mikroprismastruktur, blendungsfrei und entspiegelt
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	145
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	38
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

2013RP0438EL Pendelleuchte 2013 BLANCA HP (RP) 38W 4000K Weiß on/off

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken





Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937