

2020R20438EL

Pendelleuchte 2020 DIAMANTE (R2) 38W 4000K Weiß on/off







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte DIRECT BACKLIGHT geeignet für Deckenanbau- oder Pendelmontage (mittels Zubehör).
Lieferumfang	Integriertes Vorschaltgerät im Gerät

Abmessung und Body

Länge[mm]	305
Breite [mm]	1505

2020R20438EL Pendelleuchte 2020 DIAMANTE (R2) 38W 4000K Weiß on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	90
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	6.2
Material Korpus	Stahlblechgehäuse, pulverlackiert mit Epoxipolyester in Farbe Weiß, vergilbungssicher, mit feiner Strukturoberfläche, mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt.
Volumen [mÂ³]	0.04131225
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	305 mm (L) x 1505 mm (P) x 90 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	4443
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	dark light Optik mit doppelter Parabolform und niedriger Leuchtdichte (60° 200 cd/m² Kat2). LED-Abdeckdiffusor aus satiniertem PMMA mit Blendschutz.
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <16
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	117
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	38
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

2020R20438EL Pendelleuchte 2020 DIAMANTE (R2) 38W 4000K Weiß on/off

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken





Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937