2046LD3019CS

Anbauleuchte 2046 DAFNE (LD) 19W 3000K matt weiß symmetrisch breitstrahlend CASAMBI



Ra	3000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DAFNE
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Anbauleuchte

Abmessung und Body

Länge[mm]	600 (B)
Breite [mm]	112 (A)

2046LD3019CS	Anbauleuchte 2046 DAFNE (LD) 19W 3000K matt weiß symmetrisch breitstrahlend CASAMBI

Abmessung und Body

Höhe[mm]	65 (C)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP40
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	1.2
Material Korpus	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	II
Farbe:	matt weiss

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	2699
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	LD
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19. UGR <22
Lumen/Watt	121
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	19
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

2046LD3019CS	Anbauleuchte 2046 DAFNE (LD) 19W 3000K matt weiß symmetrisch breitstrahlend CASAMBI

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	CASAMBI

Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937