

2046LD4012EL

Pendelleuchte 2046 DAFNE (LD) 12W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Gerät DIRECT BACKLIGHT mit diffusem Licht, geeignet für Deckenflächeneinbau oder Pendelaufhängung (mittels Zubehör).
Lieferumfang	Integriertes Vorschaltgerät im Gerät

Abmessung und Body

Länge[mm]	111
Breite [mm]	600

2046LD4012EL	Pendelleuchte 2046 DAFNE (LD) 12W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	65
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP44
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	1.7
Material Korpus	Stahlblechgehäuse, pulverversiegelt in Weiß mit UV-beständiger Epoxipolyesterbeschichtung, feiner Prägung, mit Phosphatierungsvorbereitung und Entfettung.
Volumen [mÂ³]	0.004870125
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	111 mm (L) x 600 mm (P) x 65 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	1766
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus opalem Polycarbonat, glatt, blendungsfrei und entspiegelt
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19. UGR <22
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	147
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	12
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

2046LD4012EL	Pendelleuchte 2046 DAFNE (LD) 12W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken





Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937