

2046LD4028LD

# Pendelleuchte 2046 DAFNE (LD) 28W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI








| Ra | 4000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | DAFNE |
| **Herkunftsland** | Italien |
| **Taric Code** | 94054990 |
| **Technologie** | LED |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Produkt Typ** | Anbauleuchte |
| **Verwendung** | LED-Gerät DIRECT BACKLIGHT mit diffusem Licht, geeignet für Deckenflächeneinbau oder Pendelaufhängung (mittels Zubehör). |
| **Lieferumfang** | Integriertes Vorschaltgerät im Gerät |

| | |
|---|---|
| **2046LD4028LD** | Pendelleuchte 2046 DAFNE (LD) 28W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 111 |
| **Breite [mm]** | 1160 |
| **Höhe[mm]** | 65 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK07 |
| **IP Schutzart** | IP44 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | nein |
| **Gewicht [kg]** | 2.3 |
| **Material Korpus** | Stahlblechgehäuse, pulverversiegelt in Weiß mit UV-beständiger Epoxipolyesterbeschichtung, feiner Prägung, mit Phosphatierungsvorbereitung und Entfettung. |

| | |
|---|---|
| **Produktfarbe** | matt weiß |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | ja |
| **Abmessungen [mm]** | 111 mm (L) x 1160 mm (P) x 65 mm (H) |
| **Schutzklasse** | II |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 90° |
| **Lumen* [Lm]** | 4188 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L80-B50 > 100.000 h |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI>80 |
| **Reflektor** | Diffusor aus opalem Polycarbonat, glatt, blendungsfrei und entspiegelt |
| **Dimmbar** | nein |
| **Blendung** | UGR <19. UGR <22 |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 150 |
| **Ausstrahlungs Charakteristik** | symmetrisch |
| **Ausstrahlungs Geometrie** | breitstrahlend |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

| | |
|---|---|
| **2046LD4028LD** | Pendelleuchte 2046 DAFNE (LD) 28W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 28 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur [°C]** | -25° C bis 45° C |
| **Steuersignal** | DALI 2 |
| **Eignung** | Innenräume |


## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | DALI |

# Grafiken






# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937