

2046LD4036LD

Pendelleuchte 2046 DAFNE (LD) 36W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DAFNE
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Anbauleuchte
Verwendung	LED-Gerät DIRECT BACKLIGHT mit diffusem Licht, geeignet für Deckenflächeneinbau oder Pendelaufhängung (mittels Zubehör).
Lieferumfang	Integriertes Vorschaltgerät im Gerät

2046LD4036LD	Pendelleuchte 2046 DAFNE (LD) 36W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI

Abmessung und Body

Länge[mm]	111
Breite [mm]	1160
Höhe[mm]	65
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP44
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	2.3
Material Korpus	Stahlblechgehäuse, pulverversiegelt in Weiß mit UV-beständiger Epoxipolyesterbeschichtung, feiner Prägung, mit Phosphatierungsvorbereitung und Entfettung.

Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	111 mm (L) x 1160 mm (P) x 65 mm (H)
Schutzklasse	II
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	5424
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus opalem Polycarbonat, glatt, blendungsfrei und entspiegelt
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19. UGR <22
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	151
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

2046LD4036LD	Pendelleuchte 2046 DAFNE (LD) 36W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	36
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung	DALI

Grafiken





Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937