

2049LD4036EL

Pendelleuchte 2049 UNICA HT (LD) 36W 4000K Grau on/off







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Wasserdichte LED-Deckenanbauleuchte mit Installation an Decke, Wand, Tragschiene zur Pendelmontage, Stromschiene und Lichtband.
Lieferumfang	Interne Schnellverdrahtung mit Kabelverschraubung M20 mit integriertem Druckausgleichsventil.. Befestigungssystem zur Deckenanbringung oder Clipaufhängung enthalten.. Verschlussclip aus Edelstahl.

2049LD4036EL Pendelleuchte 2049 UNICA HT (LD) 36W 4000K Grau on/off

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	700
Länge[mm]	145
Breite [mm]	1272
Höhe[mm]	100
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	2.3
Material Korpus	Gehäuse aus selbstverlöschendem Polycarbonat V2, spritzgegossen, Reflektor/Komponententräger aus vorlackiertem Stahlblech in Farbe Weiß, Verschlusshaken aus Edelstahl.
Volumen [mÂ³]	0.018444
Produktfarbe	grau
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	145 mm (L) x 1272 mm (P) x 100 mm (H) x 700 mm (D)
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	5564
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Abdeckung aus lichtdurchlässigem, UV-stabilisiertem und schlagfestem Polycarbonat. Streureflektor 120° aus weiß vorlackiertem Stahl
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	155
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

2049LD4036EL	Pendelleuchte 2049 UNICA HT (LD) 36W 4000K Grau on/off

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	36
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken





Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937