

2049LD4064AD

Pendelleuchte 2049 UNICA HT (LD) 64W 4000K Grau DALI 2 (ABS PMMA)







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	UNICA HT
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Langfeldleuchte - Hochtemperatur bis 60° C
Verwendung	Wasserdichte LED-Deckenanbauleuchte mit Installation an Decke, Wand, Tragschiene zur Pendelmontage, Stromschiene und Lichtband.
Lieferumfang	Interne Schnellverdrahtung mit Kabelverschraubung M20 mit integriertem Druckausgleichsventil.. Befestigungssystem zur Deckenanbringung oder Clipaufhängung enthalten.. Verschlussclip aus Edelstahl.

2049LD4064AD Pendelleuchte 2049 UNICA HT (LD) 64W 4000K Grau DALI 2 (ABS PMMA)

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	940
Länge[mm]	145
Breite [mm]	1572
Höhe[mm]	100
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	2.8
Material Korpus	Gehäuse aus selbstverlöschendem Polycarbonat V2, spritzgegossen, Reflektor/Komponententräger aus vorlackiertem Stahlblech in Farbe Weiß, Verschlusshaken aus Edelstahl.
Produktfarbe	matt grau. grau
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	145 mm (L) x 1572 mm (P) x 100 mm (H) x 940 mm (D)
Farbe:	Grau
Montageabstand [mm]	940

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	9051
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Abdeckung aus lichtdurchlässigem, UV-stabilisiertem und schlagfestem Polycarbonat. Streureflektor 120° aus weiß vorlackiertem Stahl
Dimmbar	ja
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	141
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

2049LD4064AD	Pendelleuchte 2049 UNICA HT (LD) 64W 4000K Grau DALI 2 (ABS PMMA)

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	64
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	DALI
Eignung	Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Ansteuerung DALI


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 (ABS PMMA)

Grafiken





Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

2049LD4064AD Pendelleuchte 2049 UNICA HT (LD) 64W 4000K Grau DALI 2 (ABS PMMA)

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937