

2052D54021EL

Pendelleuchte 2052 MINERVA INOX (D5) 21W 4000K AISI 304 Diffusor breitstrahlend on/off







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Wasserdichtes LED-Leuchten zur Aufhängung oder Aufputz, geeignet für die Beleuchtung großer Flächen. Auch in durchgehender Reihe und an Stromschiene installierbar.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm² vorkonfektioniert, Länge 800 mm.. Befestigungssystem für Decke oder Clip-Aufhängung im Lieferumfang enthalten.. Messingkabeleinführung vernickelt M20.

2052D54021EL Pendelleuchte 2052 MINERVA INOX (D5) 21W 4000K AISI 304 Diffusor breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	414
Länge[mm]	185
Breite [mm]	660
Höhe[mm]	75
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP65
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	4.3
Material Korpus	Gehäuse aus Edelstahlblech AISI 304, gehärtetes Glas stoßfest und thermal-schockbeständig, Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing
Volumen [mÂ³]	0.0091575
Produktfarbe	Edelstahl
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	185 mm (L) x 660 mm (P) x 75 mm (H) x 414 mm (D)
Farbe:	AISI 304

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	3262
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Streullinsen 90° aus PMMA, blendschutz und entspiegelt
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <25
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	155
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

2052D54021EL	Pendelleuchte 2052 MINERVA INOX (D5) 21W 4000K AISI 304 Diffusor breitstrahlend on/off

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	21
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken





Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937