

2052D54112EL

# MINERVA INOX 112W 4000K CRI>80 mod.D5



**16167 Lumen**

**112 Watt Leistung**

**D5 Reflektor**

Unsere einzigartige Beleuchtungslösung kombiniert herausragendes Design und modernste Technologie. Die nicht dimmbare Leuchte bietet eine gleichmäßige und effiziente Ausleuchtung und eignet sich ideal für Wohn- und Arbeitsräume. Robuste Materialien gewährleisten Langlebigkeit und wartungsfreie Nutzung. Perfekt für anspruchsvolle Umgebungen, vereint sie Stil und Funktionalität und eignet sich ideal für Büros, Wohnzimmer und Geschäfte.



## Deklaration

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| ARTIKELNAME     | MINERVA INOX 112W 4000K CRI>80 mod.D5 |
| PRODUKT CODE    | 2052D54112EL                          |
| TECHNOLOGIE     | LED                                   |
| LEBENSDAUER [H] | 100000                                |
| GARANTIE        | 7 Jahre                               |



## Abmessung und Body

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| LÄNGE[MM]                   | 185   |
| BREITE [MM]                 | 1570  |
| HÖHE[MM]                    | 75    |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK 08 |
| IP SCHUTZART                | IP 65 |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein  |
| GEWICHT [KG]                | 8.7   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>MATERIAL KORPUS</b>         | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| <b>VOLUMEN [MÅ³]</b>           | 0.02178375                                         |
| <b>PRODUKTFARBE</b>            | Edelstahl                                          |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>  | 1                                                  |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b> | ja                                                 |



## Lichttechnische Daten

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b> | 4000                                  |
| <b>LUMEN* [LM]</b>              | 16167                                 |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>          | Mac Adams 3                           |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>      | CRI>80                                |
| <b>REFLEKTOR</b>                | D5                                    |
| <b>DIMMBAR</b>                  | nein                                  |
| <b>BLENDUNG</b>                 | UGR <25                               |



## Elektrische Daten


|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 112      |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>STEUERSIGNAL</b> | on/off |
|---------------------|--------|

## Grafiken



Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.