

2058D34030EL

## MINERVA 30W 4000K CRI>80 mod.D3



Erleben Sie mit unserem energieeffizienten LED-Panel eine einzigartige Beleuchtungslösung. Dieses nicht dimmbare Panel überzeugt durch gleichmäßige Lichtverteilung und eignet sich ideal für Büros, Schulen und öffentliche Einrichtungen. Mit seinem schlanken, modernen Design fügt es sich harmonisch in jede Umgebung ein, bietet eine langlebige, wartungsarme Lösung und reduziert Ihre Stromkosten.



### Deklaration

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| ARTIKELNAME     | MINERVA 30W 4000K CRI>80 mod.D3 |
| PRODUKT CODE    | 2058D34030EL                    |
| TECHNOLOGIE     | LED                             |
| LEBENSDAUER [H] | 100000                          |
| GARANTIE        | 7 Jahre                         |



### Abmessung und Body

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| LÄNGE[MM]                   | 185   |
| BREITE [MM]                 | 1570  |
| HÖHE[MM]                    | 75    |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK 08 |
| IP SCHUTZART                | IP 65 |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein  |
| GEWICHT [KG]                | 8.7   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| MATERIAL KORPUS         | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| VOLUMEN [MÅ³]           | 0.02178375                                         |
| PRODUKTFARBE            | silber                                             |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]  | 1                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG | ja                                                 |



## Lichttechnische Daten

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000                                  |
| LUMEN* [LM]              | 4426                                  |
| BINNINGTOLERANZ          | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX      | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                | D3                                    |
| DIMMBAR                  | nein                                  |
| BLENDUNG                 | UGR <25                               |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 30       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|              |        |
|--------------|--------|
| STEUERSIGNAL | on/off |
|--------------|--------|

## Grafiken



Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.