

2058D34092EL

## MINERVA 92W 4000K CRI>80 mod.D3



Unser neuer LED-Flutlichtstrahler bietet robuste Bauweise und energieeffiziente Leistung. Ideal für große Außenbereiche, Parkplätze oder Sportplätze. Er überzeugt durch lange Lebensdauer, hohe Lichtleistung und wetterfeste Eigenschaften. Obwohl nicht dimmbar, ermöglicht er eine gleichmäßige Ausleuchtung. Mit modernem Design fügt er sich nahtlos in jede Umgebung ein und leistet zuverlässig bei jedem Wetter.



### Deklaration

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| ARTIKELNAME     | MINERVA 92W 4000K CRI>80 mod.D3 |
| PRODUKT CODE    | 2058D34092EL                    |
| TECHNOLOGIE     | LED                             |
| LEBENSDAUER [H] | 100000                          |
| GARANTIE        | 7 Jahre                         |



### Abmessung und Body

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| LÄNGE[MM]                   | 185   |
| BREITE [MM]                 | 1270  |
| HÖHE[MM]                    | 75    |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK 08 |
| IP SCHUTZART                | IP 65 |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein  |
| GEWICHT [KG]                | 7.2   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>MATERIAL KORPUS</b>         | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| <b>VOLUMEN [MÅ³]</b>           | 0.01762125                                         |
| <b>PRODUKTFARBE</b>            | silber                                             |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>  | 1                                                  |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b> | ja                                                 |



## Lichttechnische Daten

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b> | 4000                                  |
| <b>LUMEN* [LM]</b>              | 13146                                 |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>          | Mac Adams 3                           |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>      | CRI>80                                |
| <b>REFLEKTOR</b>                | D3                                    |
| <b>DIMMBAR</b>                  | nein                                  |
| <b>BLENDUNG</b>                 | UGR <25                               |



## Elektrische Daten

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 92       |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>STEUERSIGNAL</b> | on/off |
|---------------------|--------|

## Grafiken



Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.