

2058DT4043EL

# Pendelleuchte 2058 MINERVA (DT) 43W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off






| Ra | 4000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054990 |
| **Technologie** | LED |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | Wasserdichtes LED-Leuchten zur Aufhängung oder Aufputz, geeignet für die Beleuchtung großer Flächen. Auch in durchgehender Reihe und an Stromschiene installierbar. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Externe Verkabelung über Schnellsteckverbinder auf Paneel.. Befestigungssystem für Deckenanbringung oder Clip-Aufhängung enthalten.. Doppelter Treiber für Versionen mit 100 und 120W. |

| | |
|---|---|
| **2058DT4043EL** | Pendelleuchte 2058 MINERVA (DT) 43W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Durchmesser [mm]** | 414 |
| **Länge[mm]** | 185 |
| **Breite [mm]** | 660 |
| **Höhe[mm]** | 75 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP65 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | nein |
| **Gewicht [kg]** | 4.3 |
| **Material Korpus** | Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet in Epoxypolyester-Silber mit Phosphatierungsvorbehandlung und Entfettung, Verschlussclips aus gezogenem Aluminium, stoßfestes Hartglas mit Temperaturschockbeständigkeit |
| **Volumen [mÂ³]** | 0.0091575 |
| **Produktfarbe** | silber |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | ja |
| **Abmessungen [mm]** | 185 mm (L) x 660 mm (P) x 75 mm (H) x 414 mm (D) |
| **Farbe:** | Silber |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 120° |
| **Lumen* [Lm]** | 7179 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI>80 |
| **Reflektor** | Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Streureflektor 120° aus weiß vorbearbeitetem Stahl |
| **Dimmbar** | nein |
| **Blendung** | UGR <25 |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 167 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

| | |
|---|---|
| **2058DT4043EL** | Pendelleuchte 2058 MINERVA (DT) 43W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 43 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Steuersignal** | on/off |
| **Eignung** | Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand |


## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off |

# Grafiken




# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937