


2083S14100EL

# BOTERO 100W 4000K CRI>80 mod.S1






| Ra | 4000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Technologie** | LED |
| **Lebensdauer [h]** | 70000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 455 |
| **Breite [mm]** | 455 |
| **Höhe[mm]** | 120 |
| **Lochausschnitt [mm]** | 295x405 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK 08 |
| **IP Schutzart** | IP 65 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | nein |

| | |
|---|---|
| **2083S14100EL** | BOTERO 100W 4000K CRI>80 mod.S1 |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Gewicht [kg]** | 6.8 |
| **Material Korpus** | Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz |
| **Volumen [mÂ³]** | 0.024843 |
| **Produktfarbe** | matt weiß |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | ja |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 90° |
| **Lumen* [Lm]** | 13207 |
| **Binningtoleranz** | Mac Adams 3 |
| **Lichtstromrückgang** | L80-B50 > 70.000h. L80-B20 > 50.000h |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI>80 |
| **Reflektor** | S1 |
| **Dimmbar** | nein |
| **Blendung** | UGR <25 |


## Elektrische Daten


| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 100 |
| **Frequenz** | 50/60 Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |

## Sonstige technische Daten


| | |
|---|---|
| **Steuersignal** | on/off |

# Grafiken



**2083S14100EL** BOTERO 100W 4000K CRI>80 mod.S1




# Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937